

Bois d'ingénierie

Dual core

Plancher de bois d'ingénierie composé d'un placage supérieur en bois franc scié sur un parement de bois tendre vertical scié sur quartier selon les normes les plus rigoureuses de Wickham.



COMPOSITION :

Bois franc nord-américain à 100 % / pin rouge

FINI :

Polyuréthane durci par UV : 5°, mat 10°, satiné 35°, semi-lustré 55°

LONGUEUR :

12 po (305 mm) à 84 po (2 134 mm)

LONGUEUR MOYENNE :

40 po (1 016 mm) à 43 po (1 092 mm)

ÉPAISSEUR :

3/4 po (15 mm)

ESSENCES :

Chêne rouge

GRADE :

Sélect

LARGEUR :

5 po

COUVERTURE (PAR BOÎTE) :

29 pieds carrés

PLACAGE SUPÉRIEUR :

Placage supérieur tranché de 5/32 po (4 mm)

ASSEMBLAGE :

Tenon et mortaise

PROFIL :

Micro-V sur les 4 côtés

INSTALLATION :

Collé, cloué/broché, flottant

APPLICATION :

Sur, au-dessus ou en dessous

SOUS-PLANCHER :

Bois, béton, chauffant*
(voir le fabricant pour l'installation recommandée)

ACCESSOIRES OFFERTS :

Nez de palier, seuils, moulures en T,
teinture, crayon-retouche

SABLAGE :

Peut être sablé professionnellement 3 ou 4 fois



DES PLANCHERS DE QUALITÉ INÉGALÉE.

1031, 7^e RANG, WICKHAM
QUÉBEC, CANADA J0C 1S0

1888-4 WICKHAM
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

plancherswickham.com

