

Contreplaqué en

Merisier Baltique

En présence d'humidité, le plancher d'ingénierie possède une plus grande stabilité que le bois franc, et il s'installe facilement sur les surfaces de béton, ce qui en fait le choix idéal pour les copropriétés et les sous-sols. Il est fabriqué d'une âme en merisier baltique et est recouvert d'un placage de bois franc d'une épaisseur de 5/32 po (4 mm), le tout suivant les standards établis par Wickham.



COMPOSITION : Bois franc nord-américain à 100 %/merisier baltique

FINI :

Fini polyuréthane UV, renforcé à l'oxyde d'aluminium : 5°, mat 10°, satiné 35°, semi-lustré 55°

LONGUEUR :

12 po (305 mm) à 84 po (2 134 mm)

LONGUEUR MOYENNE :

40 po (1 016 mm) à 43 po (1 092 mm)

ÉPAISSEUR :

½ po (12mm) and ¾ po (19mm)

ESSENCES :

Chêne rouge, frêne, érable, chêne blanc

GRADE :

Sélect

LARGEUR :

5 po et 7 po

COUVERTURE (PAR BOÎTE) :

29 pieds - ½ x 5 po

23 pieds - ¾ x 5 po

16 pieds - ¾ x 7 po

PLACAGE SUPÉRIEUR :

Placage supérieur tranché de 5/32 po (4 mm)

ASSEMBLAGE :

Tenon et mortaise

PROFIL :

Micro-V sur les 4 côtés

INSTALLATION :

Collé, cloué/broché, flottant

APPLICATION :

Sur, au-dessus ou en dessous

SOUS-PLANCHER :

Bois, béton, chauffant* (voir le fabricant pour l'installation recommandée)

ACCESSOIRES OFFERTS :

Nez de palier, seuils, moulures en T, teinture, crayon-retouche

SABLAGE :

Peut être sablé professionnellement 3 ou 4 fois



DES PLANCHERS DE QUALITÉ INÉGALÉE.

1031, 7^e RANG, WICKHAM
QUÉBEC, CANADA J0C 1S0

1 888-4 WICKHAM
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

plancherswickham.com

