

Plancher d'Ingenierie en

Chêne Blanc Euro

En conditions humides, un plancher d'ingenierie offre une plus grande stabilité qu'un plancher de bois franc massif. C'est le choix idéal pour les copropriétés et les sous-sols, car il s'installe facilement sur des surfaces en béton. Composée d'une noyau "3-plis" et d'une couche de bois franc de 4 mm (5/32"), notre gamme Euro Ingenierie offre l'aspect impeccable et la stabilité du Chêne Blanc européen, tout en répondant aux normes les plus rigoureuses de Wickham.

COMPOSITION : Couche supérieur de 4mm de Chêne Blanc Européen avec une couche de 3 plis, avec une sous couche en chêne rouge de 2 mm.

FINI :

Polyuréthane durci par UV : 5°, mat 10°, satiné 35°, semi-lustré 55°

LONGUEUR :

Longueurs aléatoires, 80 % de 70 pouces et plus.

LONGUEUR MOYENNE :

Environ 70 pouces ou plus.

ÉPAISSEUR :

¾ po (19mm)

ESSENCES :

Chêne blanc Européen

GRADE :

Select (AB) et Cottage (ABCD)

LARGEUR :

7 ½ po.

COUVERTURE (PAR BOÎTE) :

17 pieds carrés

PLACAGE SUPÉRIEUR :

Placage supérieur tranché de 5/32 po (4 mm)

ASSEMBLAGE :

Tenon et mortaise

PROFIL :

Micro-V sur les 4 côtés

INSTALLATION :

Collé, cloué/broché, flottant

APPLICATION :

Sur, au-dessus ou en dessous

SOUS-PLANCHER :

Bois, béton, chauffant* (voir le fabricant pour l'installation recommandée)

ACCESSOIRES OFFERTS :

Nez de palier, seuils, moulures en T, teinture, crayon-retouche

SABLAGE :

Peut être sablé professionnellement 3 ou 4 fois



DES PLANCHERS DE QUALITÉ INÉGALÉE.

1031, 7^e RANG, WICKHAM
QUÉBEC, CANADA J0C 1S0

1 888-4 WICKHAM
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

plancherswickham.com

